


DEKLARATION – Indløbsbygværk

VD26601-B af 16-01-2018

Anvendelse

Sikring af rørindløb eller -udløb

<u>Indvendig Højde:</u> Rørindløb Ø400: 700 mm Rørindløb Ø500: 800 mm Rørindløb Ø600: 900 mm Rørindløb Ø700: 1000 mm Tolerance ± 20 mm	<u>Indvendig Længde:</u> Rørindløb Ø400: 1300 mm Rørindløb Ø500: 1500 mm Rørindløb Ø600: 1700 mm Rørindløb Ø700: 1900 mm Tolerance ± 20 mm	<u>Indvendig Bredde:</u> Rørindløb Ø400: 700 mm Rørindløb Ø500: 700 mm Rørindløb Ø600: 700 mm Rørindløb Ø700: 700 mm <u>Udvendig Bredde:</u> Indvendig + 400 mm Tolerance ± 20 mm
<u>Vægt Beregnet</u> 1400 kg 1650 kg 1900 kg 2150 kg	<u>Tykkelse</u> Sider: 200 mm - 10 + 20 mm Bund: 200 mm - 10 + 20 mm	
<u>Armering</u> Iht. Type tegning	<u>Dæklag Beregnet</u> Minimum 25 mm	<u>Styrke</u> Trykstyrke beton 40 MPa Udstøbte cylindere 7 HD
<u>Kontrolgrundlag</u> DS 2420-2	<u>Kontrolordning</u> Produktet er 3-partsovervåget af Dancert	<u>Mærkning</u> Produktet mærkes på ordrespecifik label 42, dato, K, DS 2420-2