

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                        |           |                 |                                  |             |     |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|-------------|-----|-------------|----------|
| <p><b>Gammelrand</b><br/> <b>Beton A/S</b></p> <p>Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle<br/> Tlf: 59 28 01 00<br/> info@gammelrand.dk</p> <p> <b>DANCERT</b><br/> TEKNOLOGISK INSTITUT</p> <p>Certifikat: 1073-CPR-042</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Produktdeklaration nr:</b> <b>BL-LTBH-01</b></p> <p>Dato: 11-05-2023<br/> Erstatter: 01-10-2021</p> <p><b>Varetype:</b></p> <p><b>Lecatermblok 600 B39 Høj</b></p> <p>DS/EN 771-3:2011+A1:2015</p>               |                        |           |                 |                                  |             |     |             |          |
| <p><b>Generelt:</b></p> <p>Letklinkerblokke med istøbt isoleringskerne til overfladebehandlet murværk i fundamenter, kældervægge, ydermure og skillevægge.</p> <p>Vejledninger til dimensionering, opmuring og overfladebehandling af lecablokke kan findes på vores hjemmeside: <a href="https://www.gammelrand.dk/brochurer-vejledninger/blokke.aspx">https://www.gammelrand.dk/brochurer-vejledninger/blokke.aspx</a></p> <p>Anvendelsestidspunkt: 10 hærdedøgn (1 hærdedøgn = 1 døgn ved 20° C)</p> <div data-bbox="1094 758 1406 1003" data-label="Image"> </div> |                                                                                                                                                                                                                        |                        |           |                 |                                  |             |     |             |          |
| <p><b>Dimensioner:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table border="1"> <tr> <td>Bredde (mm):</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td>Længde (mm):</td> <td>495</td> </tr> <tr> <td>Højde (mm):</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Tolerancer:</td> <td>+3/-5 mm</td> </tr> </table> | Bredde (mm):           | 390       | Længde (mm):    | 495                              | Højde (mm): | 250 | Tolerancer: | +3/-5 mm |
| Bredde (mm):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 390                                                                                                                                                                                                                    |                        |           |                 |                                  |             |     |             |          |
| Længde (mm):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 495                                                                                                                                                                                                                    |                        |           |                 |                                  |             |     |             |          |
| Højde (mm):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250                                                                                                                                                                                                                    |                        |           |                 |                                  |             |     |             |          |
| Tolerancer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +3/-5 mm                                                                                                                                                                                                               |                        |           |                 |                                  |             |     |             |          |
| <p><b>Isoleringstykkelse (mm):</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>190</td> </tr> </table>                                                                                                                                                          |                        | 190       |                 |                                  |             |     |             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 190                                                                                                                                                                                                                    |                        |           |                 |                                  |             |     |             |          |
| <p><b>Lodret trykstyrke, betonvanger</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <table border="1"> <tr> <td>Karakteristisk styrke:</td> <td>2,6 MPa</td> </tr> <tr> <td>Konditionering:</td> <td>Lufttør tilstand</td> </tr> </table>                                                                  | Karakteristisk styrke: | 2,6 MPa   | Konditionering: | Lufttør tilstand                 |             |     |             |          |
| Karakteristisk styrke:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,6 MPa                                                                                                                                                                                                                |                        |           |                 |                                  |             |     |             |          |
| Konditionering:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lufttør tilstand                                                                                                                                                                                                       |                        |           |                 |                                  |             |     |             |          |
| <p><b>Varmeledningsevne</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <table border="1"> <tr> <td>Betonvanger:</td> <td>0,17 W/mK</td> </tr> <tr> <td>Isolering:</td> <td>0,031 W/mK (oplyst af producent)</td> </tr> </table>                                                               | Betonvanger:           | 0,17 W/mK | Isolering:      | 0,031 W/mK (oplyst af producent) |             |     |             |          |
| Betonvanger:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,17 W/mK                                                                                                                                                                                                              |                        |           |                 |                                  |             |     |             |          |
| Isolering:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,031 W/mK (oplyst af producent)                                                                                                                                                                                       |                        |           |                 |                                  |             |     |             |          |

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 2+, ved at Dancert har udført en indledende inspektion på fabrikken af fabrikskontrollen. Endvidere udfører Dancert løbende overvågning, vurdering og godkendelse af fabrikkens produktionskontrol.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht EN 771-3:2011+A1:2015 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af



Sigurjon B. Thorarinsson  
Laboratorieleder