

Gammelrand

Beton A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle
Tlf: 59 28 01 00
info@gammelrand.dk



DANCERT
TEKNOLOGISK INSTITUT

Certifikat: 1073-CPR-042

Produktdeklaration nr:

BL-LB-01

Dato: 11-05-2023
Erstatter: 10-11-2021

Varetype:

Lecablok 600 B10-B39


DS/EN 771-3:2011+A1:2015

Generelt:

Massive letklynkeblokke til overfladebehandlet murværk i fundamenter, kældervægge, ydermure og skillevægge.

Vejledninger til dimensionering, opmuring og overfladebehandling af lecablokke kan findes på vores hjemmeside:
<https://www.gammelrand.dk/brochurer-vejledninger/blokke.aspx>

Anvendelsestidspunkt: 10 hærdedøgn (1 hærdedøgn = 1 døgn ved 20° C)



Dimensioner:	Bredde (mm):	100	120	150	190	230	290	330	350	390
	Længde (mm):	490								
	Højde (mm):	190								
	Tolerancer:	+3/-5 mm								
Lodret trykstyrke	Karakteristisk styrke:	2,6 MPa								
	Konditionering:	Lufttør tilstand								
Varmeledningsevne		0,17 W/mK								

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 2+, ved at Dancert har udført en indledende inspektion på fabrikken af fabrikskontrollen. Endvidere udfører Dancert løbende overvågning, vurdering og godkendelse af fabrikkens produktionskontrol.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht EN 771-3:2011+A1:2015 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Sigurjon B. Thorarinsson
Laboratorieleder