


Lecablok 800 B10-B35 DoP/Ydeevnedeklaration nr: BL-771-3_03 310726			Gammelrand Beton A/S							
1. Varetype:			Betonbyggersten Kategori 1							
2. Identifikation:			42 CV Støbedato 800 10/12/15/23/29/33/35 CM							
3. Tilsigtet anvendelse:			Til overfladebehandlet murværk i fundamenter, kældervægge, ydermure og skillevægge.							
4. Fabrikant:			Gammelrand Beton A/S Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle							
5. Navn på bemyndiget repræsentant:			Ikke relevant							
6. System til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:			AVCP 2+							
7. Notificeret organ:			Dancert, nr.1073: (ii) har udført indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+; (ii) overvåger, vurderer og evaluerer kontinuerligt fabrikkens egen produktionskontrol. Certifikat 1073-CPR-B042 udstedt 15.01.2007							
7. Deklarerede ydeevner:										
<u>Væsentlige egenskaber (tabel ZA.1):</u>	<u>Punkt</u>	<u>Harmoniseret standard:</u>	<u>Deklareret værdi:</u>							
Dimensioner	5.2.1	EN 771-3: 2011+A1:2015	Bredde (mm)	100	120	150	230	290	330	350
			Længde (mm)	490						
	5.2.2		Højde (mm)	190						
			Toleranceklasse	D1						
Konfiguration	5.3.1	EN 771-3: 2011+A1:2015								
Trykstyrke	5.5.1	EN 771-3: 2011+A1:2015	Karakteristisk styrke	4,3 N/mm ²						
			Prøveretning	Vinkelret på liggeflade						
			Konditionering	Lufttør tilstand						
			Kategori	Kategori 1						
Fugtbevægelse	5.9	EN 771-3 2011+A1:2015	NPD							

Vedhæftningsstyrke - forskydning	5.12	EN 771-3 2011+A1:2015	0,15 N/mm ² (tabelværdi EN 998-2:2010)
Vedhæftningsstyrke - bøjning	5.13	EN 771-3 2011+A1:2015	NPD
Reaktion på brand	5.11	EN 771-3 2011+A1:2015	Euroklasse A1
Vandoptagelse ved kappilarvirkning	5.8	EN 771-3 2011+A1:2015	Må ikke være ubeskyttet ¹
Vanddamp-gennemtrængelighed	5.10	EN 771-3 2011+A1:2015	5/15 (tabelværdi EN 1745)
Tørdensitet	5.4	EN 771-3 2011+A1:2015	800 kg/m ³
Varmeledningsevne	5.6	EN 771-3 2011+A1:2015	0,22 W/mK (tabelværdi EN 1745)
Bestandighed overfor frost/tø	5.7	EN 771-3 2011+A1:2015	NPD
Farlige stoffer	5.14	EN 771-3 2011+A1:2015	NPD

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

(1) Se publikationen "Letklinkerblokke overfladebehandling", udgivet af Blokgruppen, Dansk Beton, 2008.

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af fabrikanten.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S og på dennes vegne af:



Sigurjon B. Thorarinsson
Laboratorieleder

31-07-2026