


|                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Lecatermblok 600 Høj/Let                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Gammelrand</div> <div>Beton A/S</div>                                            |                         |
| DoP/Ydeevnedeklaration nr: BL-771-3_06<br>310726              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                         |
| 1. Varetype:                                                  |              | Betonbyggesten - Kategori 1                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                         |
| Identifikation:                                               |              | Lecatermblok 600 Høj/Let                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                         |
| 2. Tilsigtet anvendelse:                                      |              | Til overfladebehandlet murværk i fundamenter, kældervægge, ydermure og skillevægge.                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                         |
| 3. Fabrikant:                                                 |              | Gammelrand Beton A/S<br>Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                         |
| 5. System til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: |              | AVCP 2+                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                         |
| 6a. Notificeret organ:                                        |              | Dancert, nr.1073:<br>(i) har udført indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol efter system 2+;<br>(ii) overvåger, vurderer og evaluerer kontinuerligt fabrikkens egen produktionskontrol.<br>Certifikat 1073-CPR-B042 udstedt 15.01.2007 |                                                                                       |                         |
| 7. Deklarerede ydeevner:                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                         |
| <u>Væsentlige egenskaber (tabel ZA.1):</u>                    | <u>Punkt</u> | <u>Harmoniseret standard:</u>                                                                                                                                                                                                                                              | <u>Deklareret værdi:</u>                                                              |                         |
| Dimensioner                                                   | 5.2.1        | EN 771-3:<br>2011+A1:2015                                                                                                                                                                                                                                                  | Bredde (mm)                                                                           | 390                     |
|                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Længde (mm)                                                                           | 495                     |
|                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Højde (mm)                                                                            | 250                     |
|                                                               | 5.2.2        |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Toleranceklasse                                                                       | D1                      |
| Konfiguration                                                 | 5.3.1        | EN 771-3:<br>2011+A1:2015                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |
| Trykstyrke, betonvanger                                       | 5.5.1        | EN 771-3:<br>2011+A1:2015                                                                                                                                                                                                                                                  | Karakteristisk styrke                                                                 | 2,6 N/mm <sup>2</sup>   |
|                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prøveretning                                                                          | Vinkelret på liggeflade |
|                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Konditionering                                                                        | Lufttør tilstand        |
|                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kategori                                                                              | Kategori 1              |
| Fugtbevægelse                                                 | 5.9          | EN 771-3<br>2011+A1:2015                                                                                                                                                                                                                                                   | NPD                                                                                   |                         |
| Vedhæftningsstyrke - forskydning                              | 5.12         | EN 771-3<br>2011+A1:2015                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,15 N/mm <sup>2</sup> (tabelværdi EN 998-2:2010)                                     |                         |

|                                        |      |                          |                                      |
|----------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|
| Vedhæftningsstyrke -<br>bøjning        | 5.13 | EN 771-3<br>2011+A1:2015 | NPD                                  |
| Reaktion på brand                      | 5.11 | EN 771-3<br>2011+A1:2015 | Euroklasse A1                        |
| Vandoptagelse ved<br>kappilarvirkining | 5.8  | EN 771-3<br>2011+A1:2015 | Må ikke være ubeskyttet <sup>1</sup> |
| Vanddamp-<br>gennemtrængelighed        | 5.10 | EN 771-3<br>2011+A1:2015 | 5/15 (tabelværdi EN 1745)            |
| Tødensitet, betonvanger                | 5.4  | EN 771-3<br>2011+A1:2015 | 630 kg/m <sup>3</sup>                |
| Varmedningsevne,<br>betonvanger        | 5.6  | EN 771-3<br>2011+A1:2015 | 0,17 W/mK (tabelværdi EN 1745)       |
| Bestandighed overfor<br>frost/tø       | 5.7  | EN 771-3<br>2011+A1:2015 | NPD                                  |
| Farlige stoffer                        | 5.14 | EN 771-3<br>2011+A1:2015 | NPD                                  |

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

(1) Se publikationen "Letklinkerblokke overfladebehandling", udgivet af Blokgruppen, Dansk Beton, 2008.

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af fabrikanten.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S og på dennes vegne af:




---

Sigurjon B. Thorarinsson  
Laboratorieleder

31-07-2026