

Gammelrand

Beton A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

Tlf: 59 28 01 00

info@gammelrand.dk



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Certifikat: B042-02

Produktdeklaration nr: **FI-VB-05**

06-12-2022

05-11-2009


Varetype:

Topstykke Ø400

DS 2420-2:2008

Generelt:

Præfabrikeret komponent til vejbrøndssystem.
Benyttes som brøndkegle til vejbrønde.
Samlinger deklareres som ikke tætte samlinger uden tætningsmateriale.
Anvendelsestidspunkt 7 hærdedøgn (1 hærdedøgn = 1 døgn ved 20° C)



Beton, trykstyrke:	40 MPa
Absorption:	Maks. 6 vægt%
Indvendig diameter (nedre / øvre)	400 ± 6 / 320 ± 5 mm
Nyttelængde	300 mm 450 mm
Tolerance:	± 20 mm
Spidsendiameter	445 ± 4 mm
Spidsendelængde	16 ± 4 mm
Godstykkelser	55 mm
Tolerance:	Min. 52 mm
Skævhed	Maks. 8 mm
Holdbarhed	Tilstrækkelig til almindelige funktionsbetingelser

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrollsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1917:2004 og DS 2420-2:2008 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af