

Gammelrand

Beton A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

Tlf: 59 28 01 00

info@gammelrand.dk



DANCERT
TEKNOLOGISK INSTITUT

Certifikat: B042-02

Produktdeklaration nr:

FI-VB-03

Dato: 06-12-2022
Erstatter: 05-11-2009

Varetype:

Overtopstykke Ø320

DS 2420-2:2008

Generelt:

Præfabrikeret komponent til vejbrønd.

Overtopstykker benyttes til niveaufpasning over vejbrønde.
Bør lægges i en mørtelfuge for at sikre en tæt samling samt en ensartet kontaktflade.



Anvendelsestidspunkt 7 hærdedøgn (1 hærdedøgn = 1 døgn ved 20° C)

Beton, trykstyrke:	40 MPa		
Absorption:	Maks. 6 vægt%		
Indvendig diameter	320 ± 5 mm		
Nyttelængde	30 mm	50 mm	100 mm
Tolerance:	± 20 mm		
Godstykkelse	70 mm		
Tolerance:	Min. 67 mm		
Godstykkelse ved afskæring:	40 mm		
Tolerance:	Min. 38 mm		
Skævhed	Maks. 8 mm		
Holdbarhed	Tilstrækkelig til almindelige funktionsbetingelser		

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrolsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1917:2004 og DS 2420-2:2008 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Sigurjon B. Thorarinsson
Laboratorieleder