

Gammelrand

Beton A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

Tlf: 59 28 01 00

info@gammelrand.dk



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Certifikat: B042-02

Produktdeklaration nr: RH-BR-01

Dato: 01-12-2023



Varetype:

Brøndring med udragende bund Ø1250

DS/EN 1917:2004 og DS 2420-2:2008

Generelt:

Armeret præfabrikeret brøndbund. Helstøbt. Samles med en 19 mm Forsheda F-154 glidering.



Nominel størrelse	Ø1250 mm						
Beton, trykstyrke	40 MPa						
Nyttehøjde (mm)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
Tolerance	± 20 mm / maks. 12 mm højdeforskel						
Indvendig diameter	1250 ± 14 mm						
Spidsendediameter	1325,7 ± 1,5 mm						
Spidsendelængde	66 ± 10 mm						
Godstykkelse	-side						100 mm
	-bund						140 mm
Tolerance	Min. 95%						
Vægt (kg)	1050	1300	1500	1700	2000	2275	2550
Løft	3 x 2,5 ton / 55 mm.						
Overfladestruktur - samlingsflade	Maks. 5 mm blærer						
Ydeevnedeklaration (DoP) ¹	RH-1917-01						

1) www.gammelrand.dk