Gammelrand Beton A/S Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle **05** DanCert certifikat nr. B042-02	**Ydeevnedeklaration nr.:** **Brøndkegler Ø 1000 og 1250** Af dato: 2020-01-23 erstatter dato: 2013-06-28 Varetype: **Brøndkegler Ø 1000 og 1250** Europæisk standard DS/EN 1917:2004 og DS 2420-2:2008

Generelt

Urameret præfabrikeret komponent til nedgangsbrønd
Samles med en 19 mm Forsheda F-154 glidering.
Samlingernes holdbarhed er bevist ved metode 1
Holdbarheden er tilstrækkelig til almindelige funktionsbetingelser.
Anvendelsestidspunkt 7 HD (Hærdedøgn)



På **www.gammelrand.dk** findes en vejledning i brønde til IG-systemet

Type		Ø 1000		Ø 1250			
Nyttehøjde i cm		50	75	55	75	100	75
Betonstyrke - støbte cylindre	Mpa	40					
Tæthed - efter 15 min ved 5 mvs.		Ingen tegn på utætheder					
Absorbtion		max 6% vægt					
Nyttelængde	mm	500	750	550	750	1000	750
	tolerance	+ / - 20 mm					
Godstykkelse	mm	90		100			
	tolerance	min. 95 %					
Indvendig diameter	mm	1000		1250			
	tolerance mm	+/- 12		+/- 14 mm			
Muffediameter	mm	1088,7		1348,7			
	tolerance mm	+/- 1,5					
Muffedybde	mm	70					
	tolerance mm	+10/ -5					
Spidsendediameter	mm	600					800
	tolerance mm	+/- 8					+/- 10
Skævhed	mm	+/- 10		+/- 12			
Maksimal tværmål af blærer i samlinger		3 mm					

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrolsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1917:2004 og DS 2420-2:2008 og er i overenstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Sigurjon Thorarinsson
Laboratorieleder