

Gammelrand

Beton A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

Tlf: 59 28 01 00

info@gammelrand.dk



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Certifikat: B042-02

Produktdeklaration nr:

FI-DK-01

Dato: 25-05-2023

Erstatter: 24-05-2018

Varetype:

Betondæksler til glideringssamling - type 2

Ø1000 og Ø1250 mm

DS/EN 1917:2004 og DS 2420-2:2008

Generelt:

Præfabrikerede armerede betondæksler med Ø600/Ø800 mm mandehul. Samles med 19 mm Forsheda F-154 glideringssamling.

Kan produceres uden mandehul eller med specielle dækselåbninger efter ordre.

Anvendelsestidspunkt 7 hærdedøgn (1 hærdedøgn = 1 døgn ved 20° C)

Type	Ø1000	Ø1250
Indvendig diameter	1000 ± 12 mm	1250 ± 14 mm
Ydre diameter	1200	1450
Udsparring (mandehul)	600 ± 8 / 800 ± 10 mm	
Godstykkelser	150 mm	200 mm
Tolerance	Min. 95%	
Armering	Y10 100x100 net iht. DS/EN 10080	
Antal net	1	2
Diameter (udsparring i parentes)	1100 (700/900) mm	1380 (700/900) mm
Samling - muffediameter	1088,7 ± 1,5 mm	1348,7 ± 1,5 mm
Samling - muffedybde	70 +/- 10 mm	
Karakteristisk trykstyrke (f _c)	40 MPa (C40/50)	
Lødret prøvningslast (F _p)	120 kN	
Mindste brudlast (F _v)	300 kN	
Overfladestruktur - samlingsflade	Maks. 3 mm blærer	

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrolsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1917:2004 og DS 2420-2:2008 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Sigurjon B. Thorarinsson
Laboratorieleder