

Gammelrand

Beton A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

Tlf: 59 28 01 00

info@gammelrand.dk



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Certifikat: B042-02

Produktdeklaration nr:

RH-BK-01

Dato: 19-01-2024

Erstatter: 23-01-2023

Varetype:



Brøndkegle Ø1000/Ø1250

DS/EN 1917:2004 og DS 2420-2:2008

Generelt:

Uarmeret præfabrikeret brøndkegle til nedgangsbrønd. Samles med en 19 mm Forsheda F-154 glidering.

Anvendelsestidspunkt: 7 hærdedøgn



Nominel størrelse	Ø1000 mm		Ø1250 mm			
Beton, trykstyrke	40 Mpa					
Nyttehøjde (mm)	500	750	550	750	1000	750
Tolerance	± 20 mm					
Maks forskel	10 mm		12 mm			
Indvendig diameter	1000 ± 12 mm		1250 ± 14 mm			
Muffediameter	1088,7 ± 1,5 mm		1348,7 ± 1,5 mm			
Muffedybde	70 (+10/-5) mm					
Spidsendediameter/mandehul	600 ± 8 mm					800 ± 10 mm
Godstykkelse	90 mm		100 mm			
Tolerance	Min. 95%					
Vægt (kg)	360	500	600	700	850	775
Løft	2 x 2,5 ton / 45 mm		2 x 2,5 ton / 55 mm			
Overfladestruktur - samlingsflade	Maks. 5 mm blærer					
Ydeevnedeclaration (DoP) ¹	RH-1917-03					

1) www.gammelrand.dk