

Gammelrand

Beton A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle
Tlf: 59 28 01 00
info@gammelrand.dk



DANCERT
TEKNOLOGISK INSTITUT

Certifikat: B042-02

Produktdeklaration nr: RH-BR-03

Dato: 07-12-2023
Erstatter: 07-12-2020


Varetype:

Brøndring Ø1500 / Ø2000

DS 2420-2:2008

Generelt:

Præfabrikerede brødringe til nedgangsbrønde. Samles med en 27 mm Forsheda F-154 glidering.
Anvendelsestidspunkt: 7 hærdedøgn



Nominal størrelse	Ø1500 mm			Ø2000 mm		
Betonstyrke (trykstyrke, F _c)	40 MPa					
Nyttehøjde (mm)	500	750	1500	500	750	1500
Tolerance	± 20 mm					
Maks forskel	15 mm			20 mm		
Indvendig diameter	1500 ± 17 mm			2000 ± 20 mm		
Spidsendediameter	1627,0 ± 2,0 mm			2160 ± 2,0 mm		
Spidsendelængde	85 ± 10 mm			95 ± 10 mm		
Muffediameter	1660 ± 2,0 mm			2160 ± 2,0 mm		
Muffedybde	90 (+10/-5) mm			100 (+10/-5) mm		
Godstykkelse	150					
Tolerance	Min. 95%					
Vægt (kg)	1000	1500	3000	1275	1900	3800
Løft	2 x 2,5 ton / 85 mm		3 x 2,5 ton / 85 mm	2 x 2,5 ton / 85 mm		3 x 5 ton / 85 mm
Overfladestruktur - samlingsflade	Maks. 5 mm blærer					