

Gammelrand

Beton A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle
Tlf: 59 28 01 00
info@gammelrand.dk



Certifikat: B042-02

Produktdeklaration nr: RH-BR-04

Dato: 11-12-2013
Erstatter: 28-06-2013



Varetype:

Brøndring med istøbt bund Ø1000/Ø1250

DS/EN 1917:2004 og DS 2420-2:2008

Generelt:

Armeret præfabrikeret brøndbund. Samles med en 19 mm Forsheda F-154 glidering.



Nominal størrelse	Ø1000 mm				
Beton, trykstyrke	40 MPa				
Nyttehøjde (mm)	450	950	450	700	950
Tolerance	± 20 mm / maks. 12 mm højdeforskel				
Indvendig diameter	1000 ± 12 mm		1250 ± 14 mm		
Spidsendediameter	1065,7 ± 1,5 mm		1325,7 ± 1,5 mm		
Spidsendelængde	66 ± 10 mm				
Godstykkelse	-side	90 mm	100 mm		
	-bund		120 mm		
Tolerance	Min. 95%				
Vægt (kg)	55	900	775	1125	1250
Løft	2 x 2,5 ton / 55 mm.				
Overfladestruktur - samlingsflade	Maks. 5 mm blærer				
Ydeevnedeklaration (DoP) ¹	RH-1917-01				

1) www.gammelrand.dk