

Gammelrand

Beton A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

Tlf: 59 28 01 00

info@gammelrand.dk



DANCERT
TEKNOLOGISK INSTITUT

Certifikat: B042-02

Produktdeklaration nr: FI-FB-01

Dato: 16-11-2023

Erstatter: 12-08-2021


Varetype:

Flexbrønd Ø1250

DS/EN 1917:2004 og DS 2420-2:2008

Generelt:

Uarmeret præfabrikeret brøndbund. Fremstilles efter ordre med eller uden banket. Støbes ud i ét med direkte tilslutninger til ig-rør. Tilslutninger til plastrør udføres som borehuller til påboringstætninger eller som påstøbninger.



Nominel størrelse (mm)	Ø1250
Beton, trykstyrke	40 MPa
Nyttehøjde	Variabel. Kontakt Gammelrand for specifikation.
Indvendig diameter (mm)	1250 ± 14
Spidsendediameter top (mm)	1325,7 ± 1,5
Spidsendelængde top (mm)	66 ± 10
Samling	19 mm Forsheda F-154 glideringssamling.
Godstykkelse (mm)	120 mm
-side	Variabel. Kontakt Gammelrand for specifikation.
-bund	
Tolerance	Min. 95%
Løft	3 x 2,5 ton / 55 mm.
Overfladestruktur - samlingsflade	Maks. 5 mm blærer
Ydeevnedeklaration (DoP) ¹	RH-1917-01

1) www.gammelrand.dk