


Gammelrand Beton A/S Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle Tlf: 59 28 01 00 info@gammelrand.dk  DANCERT TEKNOLOGISK INSTITUT Certifikat: B042-02	Produktdeklaration nr: EH-FB-01 Dato: 16-11-2023 Erstatter: 12-10-2016 Varetype: Flexbrønd Ø2000 DS 2420-2:2008
Generelt: Uarmeret præfabrikeret brøndbund. Fremstilles efter ordre med eller uden banket. Støbes ud i ét med direkte tilslutninger til ig-rør. Tilslutninger til plastrør udføres som borehuller til påboringstætninger eller som påstøbninger.	
Nominal størrelse	Ø2000 mm
Beton, trykstyrke	40 MPa
Nytte højde	Variabel. Kontakt Gammelrand for specifikation.
Indvendig diameter	2000 ± 20 mm
Spidsendediameter top	2127,0 ± 2,0 mm
Spidsendelængde top	95 ± 10 mm
Samling	27 mm Forsheda F-154 glideringssamling.
Godstykkelse -side -bund Tolerance	180 mm 300/380 mm (u/m banket)¹ Min. 95%
Løft	3 x 10 ton / 135 mm.
Overfladestruktur - samlingsflade	Maks. 5 mm blærer

1) Værdierne kan variere ift. tilslutninger og banketønsker.