

Gammelrand

Beton A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

Tlf: 59 28 01 00

info@gammelrand.dk



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Certifikat: B042-02

Produktdeklaration nr:

RH-BR-02

Dato: 20-08-2025

Erstatter: 20-08-2025

Varetype:


Brøndring Ø1000/Ø1250

DS/EN 1917:2004 og DS 2420-2:2008

Generelt:

Præfabrikerede brøndringe til nedgangsbrønde. Samles med en 19 mm Forsheda F-154 glidering.

Anvendelsestidspunkt: 14 hærdedøgn



Nominel størrelse	Ø1000 mm			Ø1250 mm				
Trykstyrke (styrkeklasse)	38			30				
Nyttehøjde (mm)	250	500	1000	250	500	750	1000	2000
Tolerance	Maks forskel			± 20 mm				
				12 mm				
Indvendig diameter	1000 ± 12 mm			1250 ± 14 mm				
Spidsendediameter	1065,7 ± 1,5 mm			1325,7 ± 1,5 mm				
Spidsendelængde	66 ± 10 mm							
Muffediameter	1088,7 ± 1,5 mm			1348,7 ± 1,5 mm				
Muffedybde	70 (+10/-5) mm							
Godstykkelse	90 mm			100 mm				
	Min. 95%							
Vægt (kg)	200	350	725	260	500	750	1000	1960
Løft	2 x 2,5 ton / 45 mm□			2 x 2,5 ton / 55 mm□				
Overfladestruktur - samlingsflade	Maks. 5 mm blærer							
Ydeevnedeklaration (DoP) ¹	RH-1917-02							

1) www.gammelrand.dk