

Gammelrand

Beton A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

Tlf: 59 28 01 00

info@gammelrand.dk



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Certifikat: B042-02

Produktdeklaration nr:

RH-BK-01

Dato: 30-07-2026

Erstatter: 13-05-2026



Varetype:

Brøndkegle Ø1000/Ø1250

DS/EN 1917:2004 og DS 2420-2:2008

Generelt:

Uarmeret præfabrikeret brøndkegle til nedgangsbrønd. Samles med en 19 mm Forsheda F-154 glidering.
Anvendelsestidspunkt: 14 hærdedøgn



Nominel størrelse	Ø1000 mm		Ø1250 mm		
Beton, trykstyrke	40 Mpa				
Nyttehøjde (mm)	500	750	750	1000	750
Tolerance	± 20 mm				
Maks forskel	10 mm				
Muffediameter	1088,7 ± 1,5 mm		1348,7 ± 1,5 mm		
Muffedybde	70 (+10/-5) mm				
Spidsendediameter/mandehul	600 ± 8 mm				800 ± 10 mm
Godstykkelse	90 mm				
Tolerance	Min. 95%				
Vægt (kg)	360	500	700	850	775
Løft	2 x 2,5 ton / 45 mm		2 x 2,5 ton / 55 mm		
Overfladestruktur - samlingsflade	Maks. 5 mm blærer				
Ydeevnedeklaration (DoP) ¹	RH-1917-03				

1) www.gammelrand.dk