

Gammelrand

Beton A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

Tlf: 59 28 01 00

info@gammelrand.dk



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Certifikat: B042-02

Produktdeklaration nr:

FI-VB-02

Dato: 13-05-2026

Erstatter: 20-08-2025

Varetype:

Vejbrønd Ø400

DS 2420-2:2008

Generelt:

Nedløbsbrønd Ø400 mm med vandlukke og tilslutning for Ø160 mm


PVC med F910/16 tætningsring.

Udføres med/uden vandlås.

Samlinger mellem brøndkomponenter i vejbrønden deklareres som ikke tætte samlinger uden tætningsmateriale.

Anvendelsestidspunkt 14 hærdeøgn

(1 hærdeøgn = 1 døgn ved 20° C)



Beton, trykstyrke:

40 MPa

Vandtæthed:

Enhed:

Ingen lækage ved indvendigt tryk på 40 kPa (0,4 bar)

Samling:

Ingen lækage ved indvendigt tryk på 30 kPa (0,3 bar)

Absorption:

Maks. 6 vægt%

Nyttelængde (l_n)

670 ± 20 mm

Godstykkelser (t):

60 mm

Tolerance:

Min. 57 mm

Indvendig diameter (d_i)

Hovedrør:

400 ± 6 mm

Udløb:

150 ± 4 mm

Muffediameter

Hovedrør:

455 ± 10 mm

Udløb:

181 ± 1 mm

Muffedybde

Hovedrør:

18 ± 4 mm

Sandfangsvolumen:

55 liter

Tolerance:

Min. 50 liter

Udløbsvinkel

91,5 ± 1,5°

Vandlukkemål

e:

Min. 70 mm

c:

Min. 20 mm

Holdbarhed

Tilstrækkelig til almindelige funktionsbetingelser

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrollsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1917:2004 og DS 2420-2:2008 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Sigurjón B. Thórarinsson
Laboratorieleder