

Gammelrand

Beton A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

Tlf. 59 28 01 00

info@gammelrand.dk



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Certifikat: B042-02

Produktdeklaration nr:

FI-DK-02

Dato: 13-05-2026

Erstatter: 24-05-2018

Varetype:

Betondæksler til glideringssamling - type 2
Ø1500 og Ø2000 mm

DS/EN 1917:2004 og DS 2420-2:2008

Generelt:

Præfabrikerede armerede betondæklser med Ø600/Ø800 mm mandehul. Samles med 27 mm Forsheda F-154 glideringssamling.

Kan produceres uden mandehul eller med specielle dækselåbninger efter ordre.

Anvendelsestidspunkt 14 hærdedøgn (1 hærdedøgn = 1 døgn ved 20° C)

Type	Ø1500		Ø2000	
Ydre diameter	1800		2300	
Udsparing (mandehul)	600 ± 8 / 800 ± 10 mm			
Godstykkelse	150 mm	200 mm	150 mm	200 mm
Tolerance	Min. 95%			
Armering	Y10 100x100 net iht. DS/EN 10080			
Antal net	1	2	1	2
Diameter (udsparing i parentes)	1640 (700/900) mm		2170 (700/900) mm	
Samling - muffediameter	1660 ± 2,0 mm		2160 ± 2,0 mm	
Samling - muffedybde	90 (+10/-5) mm		100 (+10/-5) mm	
Karakteristisk trykstyrke (f _c)	40 MPa (C40/50)			
Overfladestruktur - samlingsflade	Maks. 5 mm blærer			

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrolsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1917:2004 og DS 2420-2:2008 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Sigurjón B. Thórarinnsson
Laboratorieleder