

<b>Gammelrand Beton A/S</b> Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle	<b>Produktdeklaration</b>	<b>Albertslund Elementer</b>
	Af dato: 2018-02-15 erstatter dato: 2017-04-26	
Varetype:		
<b>Albertslund Elementer</b>		
Kontrolleret og afprøvet i henhold til produktdeklaration		

**Generelt**

Fremstillings metode: Tørstøbt / Gulvstøbt emner  
 Elementerne kan bruges alene eller som sten til flere trin, kan bruges både inde- og udendørs.  
 Egnede til gående og meget let trafik.

Anvendelsestidspunkt 5 HD (Hærdedøgn)

På [www.gammelrand.dk](http://www.gammelrand.dk) findes en vejledning i lægning

Type		30x20x60	30x30x60	30x60x60	30x40x75	30x20x90	30x30x90		
Modulmål	Bredde mm	308							
	Højde mm	200	300	600	400	200	300		
	Længde mm	608	608	608	758	908	908		
Basismål	Bredde mm	303							
	Højde mm	200	300	600	400	200	300		
	Længde mm	602	602	602	750	899	899		
Tolerancer	Bredde mm	± 5							
	Højde mm	± 6							
	Længde mm	± 6		± 8		± 9			
Fas	Affasede kanter 9 / 9 ± 2 mm								
Afstandsknaster	Ingen								
Mindste Brudlast - støbt cylinder Mpa	40								
Mærkning	Ingen								
Kontrolgrundlag	Produktet er ikke underlagt en produktstandard								
Kontrolordning	Produktet er ikke 3. parts overvåget								

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Anette Søndergaard  
 laboratorieleder