

**Gammelrand Beton A/S**

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

05DanCert  certifikat nr. B042-02**Ydeevnedeclaration nr.: Kantsten Albertslund**Af dato: 2018-02-15
erstatte dato: 2013-06-19

Varetype:

Albertslund Kantsten

Europæisk standard DS/EN 1340:2004, DS/EN 1340/AC:2006

GenereltKantsten til ude- og indendørs brug
Fremstilles i 1 eller 2 lags beton

Bruges til afgrænsning

Anvendelsestidspunkt 5 HD (Hærdedøgn)

På www.gammelrand.dk findes en vejledning i lægning af betonfliser.

Type		Kantsten Albertslund	
Byggemål	Bredde cm	15	15
	Længde cm	60	60
Dimensioner Klasse 2	Bredde mm	147	147
	Længde mm	597	597
	tolerance	+/- 4 mm	
	Tykkelse mm	20	30
	tolerance	+/- 10 mm	
	Planhed	+/- 3 mm	
Fas		4 x 4 mm	
Afstandsknaster		1,5 mm	
Pudslag		min. 4 mm	
Brandmodstand		Klasse A1 - kommissionsbeslutning 96/330/EF	
Udendørs brandegenskab		Opfyldt - kommissionsbeslutning 2000/553/EF	
Afgivelse af aspest		Intet indhold	
Karakteristisk bøjningsstyrke		3,5 MPa	
Friktion		Tilfredsstillende	
Varmeledningsevne		NPD	
Frost/tø bestandighed		Klasse 3 - max 1,0 kg/m ²	
Farlige stoffer		Ikke relevant	

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrollsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1340:2004 og DS/EN 1340/AC:2006 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Anette Søndergaard
laboratorieleder