

**Gammelrand Beton A/S**Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle
13

DanCert certifikat nr. B042-02

Ydeevnedeklaration nr.: Rektangulære kantstenAf dato: 2013-06-19
erstatte dato: Ny



Varetype:

Rektangulære kantsten

Europæisk standard DS/EN 1340:2004, DS/EN 1340/AC:2006

GenereltRektangulære kantsten til ude- og indendørs brug.
Grå kantsten er fremstillet i 1 eller 2 lags beton.Albertslundkantsten bruges til afgrænsning af forskellige trafikarealer.
Herregårdsblokke bruges til afgrænsning af forskellige trafikarealer eller opbygning af støttemure.

Anvendelsestidspunkt 5 HD (Hærdedøgn)



Type		Herregårdsblokke	Albertslundkantsten	
Byggemål	Bredde cm	14	15	15
	Længde cm	21	60	60
Dimensioner Klasse 2	Bredde mm	138	147	147
	Længde mm	208	597	597
	tolerance		+/- 4 mm	
	Tykkelse mm	14	20	30
	tolerance	+/- 6 mm	+/- 10 mm	
	Planhed	+/- 1 mm	+/- 3 mm	
Fas		Afslåede kanter	4x4 mm	
Afstandsknaster		Ingen	1,5 mm	
Pudslag på farvede fliser		min. 4 mm		
Brandmodstand		Klasse A1 - kommissionsbeslutning 96/330/EF		
Udendørs brandegenskab		Opfyldt - kommissionsbeslutning 2000/553/EF		
Afgivelse af aspest		Intet indhold		
Karakteristisk bøjningsstyrke		Klasse 1 - 3,5 Mpa		
Friktion		Tilfredsstillende		
Varmeledningsevne		NPD		
Frost/tø bestandighed		Klasse 3 - max 1,0 kg/m ²		
Farlige stoffer		Ikke relevant		

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrollsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1340:2004 og DS/EN 1340/AC:2006 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Lars Lykkebo
laboratorieleder