

**Gammelrand Beton A/S**

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

05

DanCert certifikat nr. B042-02

Ydeevnedeklaration nr.:**14x21x5,5 cm**Af dato: 2018-02-14
erstatte dato: 2013-06-16

Varetype:

Belægningsstens serie**14x21x5,5 cm**

Europæisk standard DS/EN 1338:2004, DS/EN 1338/AC:2006

Generelt

Betonbelægningssten til ude- og indendørs brug.

Produceres i 1 lags eller 2 lags beton

Egnet til gående og let trafik

Anvendelsestidspunkt 5 HD (Hærdedøgn)

På www.gammelrand.dk findes en vejledning i lægning af betonfliser.

Type		Nybro				Herregård			
		Hel	Halv	Lille cirkel	Stor cirkel	Hel	Halv	Lille cirkel	Stor cirkel
Byggemål	Bredde cm	14	14	14	14	14	14	14	14
	Længde cm	21	10,5	9/13	11/15	21	10,5	9/13	11/15
Dimensioner	Bredde mm	138	138	138	138	138	138	138	138
	Længde mm	208	104	88/ 128	108/ 148	208	104	88/ 128	108/ 148
	tolerance	+/- 2 mm							
Klasse 2	Tykkelse mm	55							
	tolerance	+/- 3 mm							
	forskell på 1 sten	max 3 mm							
Fas	Afrundede kanter				Afslåede kanter				
Afstandsknaster	1,5 mm								
Pudslag	min. 4 mm								
Brandmodstand	Klasse A1 - kommissionsbeslutning 96/330/EF								
Udendørs brandegenskab	Opfyldt - kommissionsbeslutning 2000/553/EF								
Afgivelse af aspest	Intet indhold								
Karakteristisk spaltetrækstyrke	3,6 MPa								
Friktion	Tilfredsstillende								
Varmeledningsevne	NPD								
Frost/tø bestandighed	Klasse 3 - max 1,0 kg/m ²								
Farlige stoffer	Ikke relevant								

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrollsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1338:2004 og DS/EN 1338/AC:2006 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Anette Søndergaard
laboratorieleder