


**Gammelrand Beton A/S**

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

05DanCert  certifikat nr. B042-02**Ydeevnedeklaration nr.: Kantblok 14x21x14 cm**

Af dato: 2018-02-14

erstatter dato: Ny

Varetype:

Belægningsstens serie**Kantblok 14x21x14 cm**

Europæisk standard DS/EN 1338:2004, DS/EN 1338/AC:2006

Generelt

Betonbelægningssten til ude- og indendørs brug.

Herregårdskantblok anvendes til afgrænsning og- / eller støttemur

Anvendelsestidspunkt 5 HD (Hærdedøgn)

På www.gammelrand.dk findes en vejledning i lægning af betonfliser.

Type		Herregård
Byggemål	Bredde cm	Kantblok
	Længde cm	14
Dimensioner	Bredde mm	138
	Længde mm	208
	tolerance	+/- 2 mm
	Tykkelse mm	140
Klasse 2	tolerance	+/- 4 mm
	forskel på 1 sten	max 3 mm
Fas		Afslåede kanter
Afstandsknaster		Ingen
Pudslag på farvede fliser		min. 4 mm
Brandmodstand		Klasse A1 - kommissionsbeslutning 96/330/EF
Udendørs brandegenskab		Opfyldt - kommissionsbeslutning 2000/553/EF
Afgivelse af aspest		Intet indhold
Karakteristisk spaltetrækstyrke		3,6 MPa
Friktion		Tilfredsstillende
Varmeledningsevne		NPD
Frost/tø bestandighed		Klasse 3 - max 1,0 kg/m ²
Farlige stoffer		Ikke relevant

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrollsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1338:2004 og DS/EN 1338/AC:2006 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Anette Søndergaard
laboratorieleder