

**Gammelrand Beton A/S**

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

**05**DanCert  certifikat nr. B042-02**Ydeevnedeklaration nr.: Herregårdssten 5,5 og 7 cm**Af dato: 2018-02-14  
erstatte dato: 2013-06-16

Varetype:

**Belægningsstens serie Rumlet****Herregårdssten 5,5 og 7 cm**

Europæisk standard DS/EN 1338:2004, DS/EN 1338/AC:2006

**Generelt**

Betonbelægningssten til ude- og indendørs brug.

Produceres i 1 lags eller 2 lags beton

Egnet til gående og let trafik

Anvendelsestidspunkt 5 HD (Hærdedøgn)

På [www.gammelrand.dk](http://www.gammelrand.dk) findes en vejledning i lægning af betonfliser.

Type		Rumlet Herregårdssten	
Byggemål	Bredde	cm	Hel
	Længde	cm	14
Dimensioner	Bredde	mm	138
	Længde	mm	208
		tolerance	+/- 2 mm
	Tykkelse	mm	55   70
		tolerance	+/- 3 mm
		forskul på 1 sten	max 3 mm
Fas			Ingen
Afstandsknaster			Ingen
Pudslag			min. 4 mm
Brandmodstand			Klasse A1 - kommissionsbeslutning 96/330/EF
Udendørs brandegenskab			Opfyldt - kommissionsbeslutning 2000/553/EF
Afgivelse af aspest			Intet indhold
Karakteristisk spaltetrækstyrke			3,6 MPa
Friktion			Tilfredsstillende
Varmeledningsevne			NPD
Frost/tø bestandighed			Klasse 3 - max 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Farlige stoffer			Ikke relevant

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrolsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1338:2004 og DS/EN 1338/AC:2006 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Anette Søndergaard  
laboratorieleder