

Gammelrand

Beton A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

Tlf: 59 28 01 00

info@gammelrand.dk



DANCERT

TEKNOLOGISK INSTITUT

Certifikat: B042-02

Produktdeklaration nr: FL-HGS-01

Dato: 13-04-2023

Erstatter: 14-02-2018

Varetype:

Herregårdssten 5,5 og 7 cm

DS/EN 1338; DS/EN 1338/AC:2006

Generelt:

Betonbelægningssten til udendørs brug.

Produceres med eller uden farvet pudslag. Stenene har afslåede kanter.

Egnet til gående og let trafik

Anvendelsestidspunkt 5 hærdeøgn

På www.gammelrand.dk findes en vejledning i lægning af belægningssten

Type		Normalsten		Halvsten
		5,5 cm	7 cm	5,5 cm
Byggemål	Bredde cm	14	14	14
	Længde cm	21	21	10,5
Dimensioner	Bredde mm	137	138	138
	Længde mm	207	208	104
Klasse 2	Tolerance	± 2 mm		
	Tykkelse mm	55	70	55
	Tolerance	± 3 mm		
		Maks. 3 mm		
Pudslag (2-lags)		Min. 4 mm		
Karakteristisk spaltetrækstyrke		3,6 MPa		
Frost/tø bestandighed		Klasse 3 - max 1,0 kg/m ²		

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrolsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1338:2004 og DS/EN 1338/AC:2006

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Sigurjon B. Thorarinsson

Laboratorieleder