

Udstøbningsblokke (Fundablokke)		Gammelrand						
DoP/Ydeevnedeklaration nr: BL-15435_01		Beton A/S						
1. Varetype:	Ikke-bærende hule udstøbningsblokke af beton							
2. Tilsigtet anvendelse:	Udstøbningsblokke beregnet til tør lægning eller lægning med mørtel efterfulgt af fyldning med beton eller mørtel ved fremstilling af ydervægge, indervægge og skillevægge.							
3. Fabrikant:	Gammelrand Beton A/S Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle							
5. System til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:	AVCP 4							
6a. Harmoniseret standard	EN 15435:2009							
7. Deklarerede ydeevner:								
<u>Væsentlige egenskaber (tabel ZA.1):</u>	<u>Punkt i EN 15435:2009</u>	<u>Deklareret værdi:</u>						
Detailudforming	4.4.1	Bredde (mm)	150	190	230	290	330	390
		Længde (mm)	498					
		Højde (mm)	198					
		Tykkelse af vange (mm)	31	34				34,5
		Tykkelse af krop (mm)	37					
	4.4.2	Udsparingsareal i krop (mm ²)	2700	4000	4700	6200	7800	10200
Mekanisk styrke	4.9.2	Trækstyrke i krop	Ikke relevant					
	4.9.3	Bøjningsstyrke i vange	3,0 N/mm ²					
Udtøringsvind/fugtbevægelse	4.6	NPD						
Reaktion på brand	4.7	Euroklasse A1						
Vanddampgennemtrængelighed	4.8	NPD						
Luftlydisolering	4.10	NPD						
Isolans	4.11	NPD						
Holdbarhed	4.13	NPD						

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på enansvar af fabrikanten.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S og på dennes vegne af:



Sigurjón B. Thórarinnsson
Laboratorieleder

26-03-2026