


DEKLARATION – Udløbsbygværk

VD26603-B af 16-01-2018



Anvendelse

Sikring af rørdløb i regnvandsbassin
Tilløb til regnvandsbassin

<u>Indvendig Højde:</u> Rørdløb Ø700: 1000 mm Rørdløb Ø800: 1100 mm Rørdløb Ø900: 1200 mm Rørdløb Ø1000: 1300 mm Rørdløb Ø1200: 1500 mm Tolerance ± 20 mm	<u>Indvendig Længde:</u> Rørdløb Ø700: 2100 mm Rørdløb Ø800: 2300 mm Rørdløb Ø900: 2500 mm Rørdløb Ø1000: 2700 mm Rørdløb Ø1200: 3100 mm Tolerance ± 20 mm	<u>Indvendig Bredde:</u> Rørdløb Ø700: 700 mm Rørdløb Ø800: 800 mm Rørdløb Ø900: 900 mm Rørdløb Ø1000: 1000 mm Rørdløb Ø1200: 1200 mm <u>Udvendig Bredde:</u> Indvendig + 400 mm Tolerance ± 20 mm
<u>Vægt Beregnet</u> 2850 kg 3000 kg 3040 kg 3800 kg 5300 kg	<u>Tykkelse</u> Sider: 200 mm - 10 + 20 mm Bund: 200 mm - 10 + 20 mm	
<u>Armering</u> Iht. Type tegning	<u>Dæklag Beregnet</u> Minimum 25 mm	<u>Styrke</u> Trykstyrke beton 40 MPa Udstøbte cylindere 7 HD
<u>Kontrolgrundlag</u> DS 2420-2	<u>Kontrolordning</u> Produktet er 3-partsovervåget af Dancert	<u>Mærkning</u> Produktet mærkes på ordrespecifik label 42, dato, K, DS 2420-2