


## DEKLARATION – Afløbsbygværk med olieudskiller

VD26632 af 16-01-2018



### Anvendelse

Afløbsbygværk i regnvandsbassin  
Olieudskillerfunktion som dykket afløb

<u>Højde</u> 1400 mm Betonvæg 900 mm 1500 mm Betonvæg 1000 mm 1600 mm Betonvæg 1100 mm 1700 mm Betonvæg 1200 mm 1800 mm Betonvæg 1300 mm 2000 mm Betonvæg 1500 mm 2200 mm Betonvæg 1700 mm 2400 mm Betonvæg 1900 mm Tolerance ± 20 mm	<u>Vægt Beregnet</u> 7800 kg 8500 kg 9200 kg 9900 kg 10600 kg 12000 kg 13600 kg 15200 kg	<u>Tykkelse</u> Sider: 200 mm - 10 + 20 mm Bund: 200 mm - 10 + 20 mm Skillevæg: 100 mm - 5 + 10 mm
<u>Armering</u> Iht. Type tegning	<u>Dæklag Beregnet</u> Minimum 25 mm	<u>Styrke</u> Trykstyrke beton 40 MPa Udstøbte cylindere 7 HD
<u>Kontrolgrundlag</u> DS 2420-2	<u>Kontrolordning</u> Produktet er 3-partsovervåget af Dancert	<u>Mærkning</u> Produktet mærkes på ordrespecifik label 42, dato, K, DS 2420-2