



Gammelrand Beton A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle
09

DanCert certifikat nr. 1073-CPD-B042

Ydeevnedeklaration nr.: Udstøbningsblokke

Af dato: 2013-08-29
erstatte dato: 2013-06-15

Varetype:

Udstøbningsblokke

Europæisk standard - EN 15435:2009

Generelt



Ikke bærende hule udstøbningsblokke (Fundablokke) af beton.

Forudsat anvendelse: udstøbningsblokke beregnet til tørlægning eller lægning med mørtel efterfulgt af fyldning med beton eller mørtel ved fremstilling af fundamenter, kældervægge, ydervægge og skillevægge.

150 mm udstøbningsblokken opfylder ikke krav til arealstørrelsen af hulrummene efter opstilling og må derfor ikke anvendes til bærende vægge.

På <http://www.gammelrand.dk/Page-273.aspx> findes en brochure til hjælp med dimensionering af vægge med udstøbningsblokke.

Form



Dimensioner	Bredde		150	190	230	290	330	390
	mål i mm	Længde		498				
Højde		198						
tolerance		+3 / -5						
Hulrum		bredde	84	124	158	219	258	318
	Længde ender	105						
	Længde midte	211						
mål i mm ²	Udsparringsareal i krop		2700	4000	4700	6200	7800	10200
Fugtbevægelse			NPD					
Reaktion på brand			A1					
Vanddampgennemtrængelighed			NPD					
Mekanisk styrke	Lodret trykstyrke		700 kN					
	Trækstyrke i krop		Ikke relevant - kroppen er bredere end vangen					
	Bøjningstrækstyrke i vange		3,0 Mpa					
5% fraktil								
Akustiske egenskaber			NPD					
Termiske egenskaber			NPD					
Bestandighed overfor frost/tø			NPD					
Farlige stoffer			Ikke relevant					

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrollsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 15435:2009 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Lars Lykkebo
laboratorieleder