



1073

Gammelrand Skærvefabrik A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

12**1073-CPD-G026-01****DS/EN 12620**

Tilslag til beton

Produktdeklaration nr. 18**17-08-2018**

Blandingsskærver 8/32 mm (nedknust af >120 mm sten) - miljøklasse P

System for vurdering og kontrol af
konstansen af byggevarens ydevne:

System 2+

Attestering af overensstemmelse:

 Dancert, nr. 1073

Pkt. i DS/EN 12620	Egenskab	Deklareret værdi/kategori	Tolerance/ variationsbånd	Prøvningsmetode
4.2	<i>Kornform- størrelse og densitet:</i> Størrelse (d/D)	8/32		DS/EN 933-1
4.3	Sortering	G _C 90/15 G _{T17,5}		DS/EN 933-1
5.5	Korndensitet (Mg/m ³)	2629	2569-2662	DS/EN 1097-6
5.5	Vandabsorption (% WA)	1,6	0,9-2,4	DS/EN 1097-6
6.2	<i>Renhed:</i> Indhold af finstof	f _{1,5}		DS/EN 933-1
6.2	<i>Sammensætning:</i> Chloridindhold (% Cl) Ækv. Na ₂ O (%)	< 0,007 < 0,006		Teststrips Beregnet
4.3	<i>Kornkurve</i> Sigte (mm)	Gennemfald %	Gennemfald %	DS/EN 933-1
	63	100	100	
	45	100	100	
	31,5	100	100	
	16	48	44-51	
	8	7	6-9	
	4	1	1	
	0,063	0,4	0,3-0,4	
8.1	<i>Tilslagstype</i> Petrografisk beskrivelse	Nedknust blandet bakkemateriale		DS/EN 932-3

Underskrevet for Gammelrand Skærvefabrik A/S af

Sigurjon B. Thorarinsson
Laboratorieleder



1073

Gammelrand Skærvefabrik A/S

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

12

1073-CPD-G026-01**DS/EN 12620**

Tilslag til beton

Tillæg til

Produktdeklaration nr. 18

Ydeevnedeklaration (DoP)

Kornstørrelse	8/32	Betegnelse (d/D)
Kornsortering	GC90/15 GT17,5	Kategori
Korndensitet	2629 Mg/m ³	Deklareret værdi
Kornform	NPD	Kategori
Renhed		
Indhold af skaller	NPD	Kategori
Indhold af finstof	f1,5	Kategori
Modstandsdygtighed over for afskalning	NPD	Kategori
Modstandsdygtighed over for polering/slid	NPD	Kategori
Sammensætning/indhold		
Chlorider	< 0,007 % Cl	Deklareret værdi
Syreopløseligt svovl	NPD	Kategori
Totalt svovlindhold	NPD	Tærskelværdi
Bestanddele der ændrer betonens afbindings- og hærdningstid (organisk materiale)	NPD	Tærskelværdi
Volumenstabilitet	NPD	Tærskelværdi
Vandabsorption	1,6 % WA	Deklareret værdi
Farlige stoffer	NPD	Deklareret værdi
Holdbarhed over frost og tø	NPD	Kategori

NPD = Ingen ydeevne fastlagt.

Underskrevet på vegne af Gammelrand Skærvefabrik A/S

Sigurjon B. Thorarinsson
Laboratorieleder