
 <b>Gammelrand Beton A/S</b> Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle <b>15</b> DanCert  certifikat nr. B042-02		<b>Ydeevnedeklaration nr.:</b> <b>10x20x6 cm</b>
		Af dato: 2015-10-05 erstatter dato: ny
		Varetype: <b>Belægningssten</b> <b>10x20x6 cm</b> Europæisk standard DS/EN 1338:2004, DS/EN 1338/AC:2006
<b>Generelt</b> Betonbelægningssten til ude- og indendørs brug. Grå produkter fremstilles i 1 lags beton, farvede produkter fremstilles med et farvet pudslag. Anvendelsestidspunkt 5 HD (Hærdedøgn) På <a href="http://www.gammelrand.dk">www.gammelrand.dk</a> findes en vejledning i lægning af betonfliser.		
<b>Type</b>		<b>10x20x6 cm</b>
<b>Byggemål</b>	<b>Bredde</b> cm	<b>10</b>
	<b>Længde</b> cm	<b>20</b>
<b>Dimensioner</b>	<b>Bredde</b> mm	97
	<b>Længde</b> mm	197
	tolerance	+/- 2 mm
	<b>Tykkelse</b> mm	<b>60</b>
Klasse 2	tolerance	+/- 3 mm
	forskell på 1 sten	max 3 mm
<b>Fas</b>		Affasede kanter
<b>Afstandsknaster</b>		1,5 mm
<b>Pudslag - farvede fliser</b>		min. 4 mm
<b>Brandmodstand</b>		Klasse A1 - kommissionsbeslutning 96/330/EF
<b>Udendørs brandegenskab</b>		Opfyldt - kommissionsbeslutning 2000/553/EF
<b>Afgivelse af aspest</b>		Intet indhold
<b>Karakteristisk Spaltetrækstyrke</b>		3,6 MPa
<b>Friktion</b>		Tilfredsstillende
<b>Varmeledningsevne</b>		NPD
<b>Frost/tø bestandighed</b>		Klasse 3 - max 1,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Farlige stoffer</b>		Ikke relevant

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrolsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1338:2004 og DS/EN 1338/AC:2006 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af



Lars Lykkebo  
laboratorieleder