


**Gammelrand Beton A/S**

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

**15**DanCert  certifikat nr. B042-02**Ydeevnedeklaration nr.:****10x20x8 cm**Af dato: 2018-02-14  
erstatter dato: ny

Varetype:

**Belægningssten****10x20x8 cm**

Europæisk standard DS/EN 1338:2004, DS/EN 1338/AC:2006

**Generelt**

Betonbelægningssten til ude- og indendørs brug.

Grå produkter fremstilles i 1 lags beton, farvede produkter fremstilles med et farvet pudslag.

Anvendelsestidspunkt 5 HD (Hærdedøgn)

På [www.gammelrand.dk](http://www.gammelrand.dk) findes en vejledning i lægning af betonfliser.

Type		10x20x8 cm	
Byggemål	Bredde	cm	10
	Længde	cm	20
Dimensioner	Bredde	mm	97
	Længde	mm	197
		tolerance	+/- 2 mm
	Tykkelse	mm	80
		tolerance	+/- 3 mm
Klasse 2		forskul på 1 sten	max 3 mm
Fas	Affasede kanter		
Afstandsknaster	1,5 mm		
Pudslag - farvede fliser	min. 4 mm		
Brandmodstand	Klasse A1 - kommissionsbeslutning 96/330/EF		
Udendørs brandegenskab	Opfyldt - kommissionsbeslutning 2000/553/EF		
Afgivelse af aspest	Intet indhold		
Karakteristisk Spaltetrækstyrke	3,6 MPa		
Friktion	Tilfredsstillende		
Varmeledningsevne	NPD		
Frost/tø bestandighed	Klasse 3 - max 1,0 kg/m <sup>2</sup>		
Farlige stoffer	Ikke relevant		

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrollsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1338:2004 og DS/EN 1338/AC:2006 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Anette Søndergaard  
laboratorieleder