

**Gammelrand Beton A/S**

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

15DanCert  certifikat nr. B042-02**Ydeevnedeklaration nr.:****10x30x8 cm**Af dato: 2018-02-14
erstatter dato: ny

Varetype:

Belægningssten**10x30x8 cm**

Europæisk standard DS/EN 1338:2004, DS/EN 1338/AC:2006

Generelt

Betonbelægningssten til ude- og indendørs brug.

Grå produkter fremstilles i 1 lags beton, farvede produkter fremstilles med et farvet pudslag.

Anvendelsestidspunkt 5 HD (Hærdedøgn)

På www.gammelrand.dk findes en vejledning i lægning af betonfliser.

Type		10x30x8 cm	
Byggemål	Bredde	cm	10
	Længde	cm	30
Dimensioner	Bredde	mm	97
	Længde	mm	297
		tolerance	+/- 2 mm
	Tykkelse	mm	80
		tolerance	+/- 3 mm
Klasse 2	forskell på 1 sten		max 3 mm
Fas			Affasede kanter
Afstandsknaster			1,5 mm
Pudslag - farvede fliser			min. 4 mm
Brandmodstand			Klasse A1 - kommissionsbeslutning 96/330/EF
Udendørs brandegenskab			Opfyldt - kommissionsbeslutning 2000/553/EF
Afgivelse af aspest			Intet indhold
Karakteristisk Spaltetrækstyrke			3,6 MPa
Friktion			Tilfredsstillende
Varmeledningsevne			NPD
Frost/tø bestandighed			Klasse 3 - max 1,0 kg/m ²
Farlige stoffer			Ikke relevant

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrollsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1338:2004 og DS/EN 1338/AC:2006 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Anette Søndergaard
laboratorieleder