


**Gammelrand Beton A/S**

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

**15**DanCert  certifikat nr. B042-02**Ydeevnedeklaration nr.:****15x30x5 cm**Af dato: 2018-02-13  
erstatter dato: 2013-06-16

Varetype:

**Flise****15x30x5 cm**

Europæisk standard DS/EN 1339:2004, DS/EN 1339/AC:2006

**Generelt**

Flise til ude- og indendørs brug.

Grå produkter fremstilles i 1 lags beton, farvede produkter fremstilles med et farvet pudslag.

Anvendelsestidspunkt 5 HD (Hærdedøgn)

På [www.gammelrand.dk](http://www.gammelrand.dk) findes en vejledning i lægning

Type		15x30x5 cm	
Byggemål	Bredde	cm	15
	Længde	cm	30
Dimensioner	Bredde	mm	147
	Længde	mm	297
		tolerance	+/- 2 mm
	Tykkelse	mm	50
Klasse 2		tolerance	+/- 3 mm
		forskel på 1 sten	max 3 mm
Diagonal			max 5 mm
Fas			Affasede kanter
Afstandsknaster			1,5 mm
Pudslag - farvede fliser			min. 4 mm
Brandmodstand			Klasse A1 - kommissionsbeslutning 96/330/EF
Udendørs brandegenskab			Opfyldt - kommissionsbeslutning 2000/553/EF
Afgivelse af aspest			Intet indhold
Karakteristisk Bøjningsstyrke			4,0 Mpa
Brudlast		kN	3,0
Friktion			Tilfredsstillende
Varmeledningsevne			NPD
Frost/tø bestandighed			Klasse 3 - max 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Farlige stoffer			Ikke relevant

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrollsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1339:2004 og DS/EN 1339/AC:2006 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Anette Søndergaard  
laboratorieleder