


**Gammelrand Beton A/S**

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

15DanCert  certifikat nr. B042-02**Ydeevnedeklaration nr.:****20x40x5 cm**Af dato: 2018-02-13
erstatter dato: 2013-06-16

Varetype:

Flise**20x40x5 cm**

Europæisk standard DS/EN 1339:2004, DS/EN 1339/AC:2006

Generelt

Flise til ude- og indendørs brug.

Grå produkter fremstilles i 1 lags beton, farvede produkter fremstilles med et farvet pudslag.

Anvendelsestidspunkt 5 HD (Hærdedøgn)

På www.gammelrand.dk findes en vejledning i lægning

Type		20x40x5 cm	
Byggemål	Bredde	cm	20
	Længde	cm	40
Dimensioner	Bredde	mm	197
		mm	397
	Længde	mm	+/- 2 mm
		tolerance	
Klasse 2	Tykkelse	mm	50
		mm	+/- 3 mm
	tolerance	max 3 mm	
Diagonal			max 5 mm
Fas			Affasede kanter
Afstandsknaster			1,5 mm
Pudslag - farvede fliser			min. 4 mm
Brandmodstand		Klasse A1 - kommissionsbeslutning 96/330/EF	
Udendørs brandegenskab		Opfyldt - kommissionsbeslutning 2000/553/EF	
Afgivelse af aspest		Intet indhold	
Karakteristisk Bøjningsstyrke		4,0 Mpa	
Brudlast		kN	3,0
Friktion		Tilfredsstillende	
Varmeledningsevne		NPD	
Frost/tø bestandighed		Klasse 3 - max 1,0 kg/m ²	
Farlige stoffer		Ikke relevant	

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrollsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1339:2004 og DS/EN 1339/AC:2006 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Anette Søndergaard
laboratorieleder