


**Gammelrand Beton A/S**

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

15DanCert  certifikat nr. B042-02

Ydeevnedeklaration nr.:

40x40x8 cm

Af dato: 2018-02-13

erstatter dato: ny

Varetype:

Flise**40x40x8 cm**

Europæisk standard DS/EN 1339:2004, DS/EN 1339/AC:2006

Generelt

Flise til ude- og indendørs brug.

Grå produkter fremstilles i 1 lags beton, farvede produkter fremstilles med et farvet pudslag.

Anvendelsestidspunkt 5 HD (Hærdedøgn)

På www.gammelrand.dk findes en vejledning i lægning

Type		40x40x8 cm	
Byggemål	Bredde	cm	40
	Længde	cm	40
Dimensioner	Bredde	mm	397
	Længde	mm	397
		tolerance	+/- 2 mm
	Tykkelse	mm	80
Klasse 2		tolerance	+/- 3 mm
		forskel på 1 sten	max 3 mm
Diagonal			max 5 mm
Fas			Affasede kanter
Afstandsknaster			1,5 mm
Pudslag - farvede fliser			min. 4 mm
Brandmodstand			Klasse A1 - kommissionsbeslutning 96/330/EF
Udendørs brandegenskab			Opfyldt - kommissionsbeslutning 2000/553/EF
Afgivelse af aspest			Intet indhold
Karakteristisk Bøjningsstyrke			4,0 Mpa
Brudlast		kN	14,0
Friktion			Tilfredsstillende
Varmeledningsevne			NPD
Frost/tø bestandighed			Klasse 3 - max 1,0 kg/m ²
Farlige stoffer			Ikke relevant

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrolsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1339:2004 og DS/EN 1339/AC:2006 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Anette Søndergaard
laboratorieleder