
 Gammelrand Beton A/S Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle 15 DanCert  certifikat nr. B042-02		Ydeevnedeklaration nr.: 60x60x6 cm Af dato: 2018-02-13 erstatter dato: ny
		Varetype: Flise 60x60x6 cm Europæisk standard DS/EN 1339:2004, DS/EN 1339/AC:2006
Generelt Flise til ude- og indendørs brug. Grå produkter fremstilles i 1 lags beton, farvede produkter fremstilles med et farvet pudslag. Anvendelsestidspunkt 5 HD (Hærdedøgn) På www.gammelrand.dk findes en vejledning i lægning		
Type		60x60x6 cm
Byggemål	Bredde cm Længde cm	60 60
Dimensioner	Bredde mm	597
	Længde mm	597
	tolerance	+/- 2 mm
	Tykkelse mm	60
Klasse 2	tolerance forskul på 1 sten	+/- 3 mm max 3 mm
Diagonal		max 5 mm
Fas		Affasede kanter
Afstandsknaster		1,5 mm
Pudslag - farvede fliser		min. 4 mm
Brandmodstand		Klasse A1 - kommissionsbeslutning 96/330/EF
Udendørs brandegenskab		Opfyldt - kommissionsbeslutning 2000/553/EF
Afgivelse af aspest		Intet indhold
Karakteristisk Bøjningsstyrke		4,0 Mpa
Brudlast	kN	11,0
Friktion		Tilfredsstillende
Varmeledningsevne		NPD
Frost/tø bestandighed		Klasse 3 - max 1,0 kg/m ²
Farlige stoffer		Ikke relevant

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrollsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1339:2004 og DS/EN 1339/AC:2006 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af



Anette Søndergaard
laboratorieleder