

**Gammelrand Beton A/S**

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

15

DanCert certifikat nr. B042-02

Ydeevnedeklaration nr.:**31x80x10**

Af dato: 2018-02-14

erstatte dato: Ny

Varetype:

Kørebanelise**31x80x10**

Europæisk standard DS/EN 1339:2004, DS/EN 1339/AC:2006

Generelt

Rektangulær betonflise med fas til ude- og indendørs brug.
Fremstillet i 2 lags beton. På bestilling kan fremstilles i et lags beton.

Egnet til fortove o.lign.

Anvendelsestidspunkt 5 HD (Hærdedøgn)

På www.gammelrand.dk findes en vejledning i lægning

Type		31x80x10	
Byggemål	Bredde cm	31	
	Længde cm	80	
Dimensioner	Bredde mm	309,5	
	Længde mm	796	
	tolerance	+/- 2 mm	
	Tykkelse mm	100	
Klasse 2	tolerance	+/- 3 mm	
	forskel på 1 sten	max 3 mm	
Diagonal		max 8 mm	
Fas		Affasede kanter	
Afstandsknaster		1,5 mm	
Pudslag - farvede fliser		min. 4 mm	
Brandmodstand		Klasse A1 - kommissionsbeslutning 96/330/EF	
Udendørs brandegenskab		Opfyldt - kommissionsbeslutning 2000/553/EF	
Afgivelse af aspest		Intet indhold	
Karakteristisk Bøjningsstyrke		4,0 Mpa	
Brudlast	kN	11,0	
Friktion		Tilfredsstillende	
Varmeledningsevne		NPD	
Frost/tø bestandighed		Klasse 3 - max 1,0 kg/m ²	
Farlige stoffer		Ikke relevant	

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 4, ved at Dancert periodisk overvåger virksomhedens produktion, egenkontrollsystem og resultater.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht DS/EN 1339:2004 og DS/EN 1339/AC:2006 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Anette Søndergaard
laboratorieleder