


 Gammelrand Beton A/S Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle 07 DanCert  certifikat nr. 1073-CPD-B042		Produktdeklaration Lecatermblok B39 høj - 7,5 cm vanger Dato: 2020-04-29 Erstatter: Ny Varetype: Letklinkerblokke / Byggesten Lecatermblok B39 høj - 7,5 cm vanger Europæisk standard - EN 771-3:2011	
Generelt Letklinkerblokke med istøbt isoleringskerne til murværk i ydermure, kældervægge og fundamenter Rektangulær boks med istøbt isolering På www.gammelrand.dk findes brochure til hjælp med dimensionering af vægge. 			
Dimensioner Toleranceklasse D1	Bredde mm Isolering tolerance	390 225 +3 / -5 mm	
	Længde mm tolerance	498 +3 / -5 mm	
	Højde mm tolerance	250 +3 / -5 mm	
Trykstyrke Mpa	Lodret trykstyrke 5% fraktil	2,6 Kategori I byggesten	
Fugtbevægelse		NPD	
Forskydningsstyrke		NPD	
Vedhæftningsstyrke		NPD	
Reaktion på brand		Euroklasse A1	
Vandoptagelse ved kapillarvirkning		NPD	
Vanddampgennemtrængelighed		5/15 µ Tabel opslag EN1745	
Densitet kg/m3	Tør densitet tolerance	600 + / - 60	
Varmekonduktivitet		0,16 W/mK (vanger)/0,031 (isolering)	
Bestandighed overfor frost/tø		NPD	
Farlige stoffer		Ikke relevant	

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 2+, ved at Dancert har udført en indledende inspektion på fabrikken af fabrikskontrollen. Endvidere udfører Dancert løbende overvågning, vurdering og godkendelse af fabrikkens produktionskontrol.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht EN 771-3:2011 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af



Sigurjon B. Thorarinsson
laboratorieleder