

Gammelrand Beton A/S Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle Tlf: 59 28 01 00 info@gammelrand.dk  DANCERT TEKNOLOGISK INSTITUT Certifikat: B042-02		Produktdeklaration nr: FI-MB-01 Dato: 31-01-2022 Erstatter: 12-11-2021 Varetype: Murbjælker DS/EN 845-2:2013 + A1:2016					
Generelt Murbjælker er armerede overliggere til vindues- og døråbninger i murede konstruktioner i passiv miljøpåvirkning. De leveres i mål efter leca-blokkens modul og passer i højden til 3 skifter mursten Armering, U-værdier og bæreevne er beskrevet i publikationen "Murbjælker med letklinker – LKB murbjælker" udgivet af Blokgruppen, Dansk Beton. Publikationen kan findes på Gammelrand Betons hjemmeside: https://www.gammelrand.dk/							
Form og armering:		Som angivet i "Murbjælker med letklinker – LKB murbjælker" udg. af Blokgruppen, Dansk Beton					
Dimensioner	Bredde mm	100	150	190	230	290	330
	Højde mm	190					
	tolerance	± 5					
	Længde mm	1240 / 1490 / 1740 / 1990 / 2490 / 2990 / 3490					
	tolerance	± 15					
Krumning		Maks. 0,5 % af længde, dog maks. 10 mm.					
Egenvægt kg/m		32	48	61	74	93	106
Densitet, tør kg/m ³		Maks. 1600					
Trykstyrke (cylinderstyrke), f_{ck} Mpa		16					
Bæreevne kN/m		Iht. "Murbjælker med letklinker – LKB murbjælker" udg. af Blokgruppen, Dansk Beton					

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 3

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht EN 845-2:2013 + A1:2016

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af



Sigurjon B. Thorarinsson
Laboratorieleder